

NEW VANCOUVER

Cod. NS10201189 · Numeración: 34 - 47

Puntera: Composite
Capellada: 100% cuero
Forro: 100% cuero
Suela: Eva · Goma



AISLANTE
DIELECTRICO (EH)



RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS



PUNTERA
COMPOSITE



RESISTENCIA
A LA PERFORACION



Estabilizador TPU



Planta (suela)
Bidensidad Anti-Fatigue



Sobrepuntera Goma



Pieza resistente a roces



Plantilla comfort points
& antibacterial mesh



Estabilizador TPU
Pieza color metálico que soporta
el arcodel pie, evitando torsiones,
y garantizandpun, caminar seguro
reduciendo el cansancio.

Tecnologías · Características




El cuero tratado proporciona protección contra el agua, lluvia y garúa al hacer que las gotas de agua resbalen.



Pieza del calzado que aumenta la visibilidad ante el reflejo de luz.



Suela antideslizante que otorga una mayor estabilidad.



Plantilla de armado flexible con fibra sintética Premium Anti-perforante.



Calzado de seguridad desarrollado sin elementos ni componentes metálicos (METAL FREE). No es detectado en detectores de metal (AIRPORT FRIENDLY).



Plantilla con distintas densidades, para lograr una efectiva amortiguación, entregando confort y descanso al caminar.



Combinación de materiales de distinta densidad en la planta (suela), que otorgan una mayor amortiguación y comodidad.



Puntera de resina certificada, equivalente a la puntera de acero, con menor conductividad de calor. (AIRPORT FRIENDLY).



Plantilla con tratamiento antimicótico que previene la proliferación de hongos y logra un mejor control de olores.



Fibra no tejida desarrollada por 3M para mantener el calor corporal y brindar un mayor confort en ambientes de trabajo con bajas temperaturas.

Descripción Producto:

Construcción: Cementado
Capellada: 100% cuero gamuzado nubuck · suede water repellent
Color: Café · tostado
Forro: Cuero cow suede · pigskin
Suplente: Cuero forrado y acolchado
Costuras: Dobles con nylon imputrescible

Contrafuerte: Termoformado
Plantilla Interior: Anatómica de PU termoformado forrada en mesh
Plantilla de Armado: Fibra sintética antiperforante
Planta: Bidensidad Eva · TPU · Goma
Dieléctrico: Aislante de la electricidad para tensiones inferiores a 600 Volt. Norma chilena Nch 2147/2
Cambrillón: Plástico

Importado y distribuido por:

FORUS S.A.
Dirección: Av. Las Condes 11281,
Las Condes, Santiago, Chile.
Teléfono: +56 2 29233148
Mail: forussafety@forus.cl