

SINTRA CT

SBPS SR FO WR

Cod. NS4100113 Tallas: 35-48

Puntera: Composite
Capellada: Textil Ristop
Forro: Textil Ristop
-Membrana Waterproof
Planta (suela): Goma, entresuela Eva



AISLANTE
DIELÉCTRICO (EH)



RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS



PUNTERA
COMPOSITE



RESISTENCIA
A LA PERFORACIÓN



Pieza de Goma lateral para mayor protección



Incorpora textil reflectante para dar mayor visibilidad



Pieza de Goma en el punta



Planta (suela) Bidensidad Anti-Fatigue



I.S.P. EPP5252



Plantilla comfort points & antibacterial mesh

Tecnologías • Características




Calzado de seguridad con membrana impermeable al agua que cumple con el estándar WR water resistant según norma ISO 20345.



Pieza del calzado que aumenta la visibilidad ante el reflejo de luz.



Suela antideslizante que otorga una mayor estabilidad.



Plantilla de armado flexible con fibra sintética Premium Anti-perforante.



Plantilla con tratamiento antimicótico que previene la proliferación de hongos y logra un mejor control de olores.



Plantilla con distintas densidades, para lograr una efectiva amortiguación, entregando confort y descanso al caminar.



Combinación de materiales de distinta densidad en la planta (suela), que otorgan una mayor amortiguación y comodidad.



Puntera de resina certificada, equivalente a la puntera de acero, con menor conductividad de calor. (AIRPORT FRIENDLY).



Fibra no tejida desarrollada por 3M para mantener el calor corporal y brindar un mayor confort en ambientes de trabajo con bajas temperaturas.



Calzado de seguridad desarrollado sin elementos ni componentes metálicos (METAL FREE). No es detectado en detectores de metal (AIRPORT FRIENDLY).

Descripción Producto:

Construcción: Cementado

Capellada: Textil Ristop + Membrana Waterproof

Color: Gris

Forro: Textil Ristop

Suplente: Forrado y acolchado

Costuras: Dobles y triples con nylon imputrescible

Cambrillón: Plástico

Membrana: Impermeable

Contrafuerte: Termoformado

Plantilla Interior: PU

Plantilla de Armado: Tejido antiperforante

Planta (suela): Goma, entresuela Eva

Dieléctrico Aislante: Aislante de la electricidad, según norma ASTM F2413-18, EH (Electrical hazzard) y aislante de la electricidad según norma NCH 2147 / 2.

Resolución I.S.P. EPP5252

Importado y distribuido por:

FORUS S.A.

Dirección: Av. Las Condes 11281, Las Condes, Santiago, Chile.

Teléfono: +56 2 29233148

Mail: forussafety@forus.cl