

DUCHA LAVA OJOS INOX. STEELPRO BD-560A STAINLESS EYE WASH SHOWER STEELPRO BD-560A

SKU: 250700530001



INFORMACIÓN

- Empaque: Individual
- Caja máster: 1 unidades

INFORMATION

- Packing: Single
- Master box: 1 units

Dimensiones (cm)/ Dimensions (cm)	Largo/ Length	Ancho/ Width	Alto/ Height	Peso (kg.)/ Weight (kg.)
Producto / Product	70	68.5	243	12.5
Caja máster / Master box	34	32	80	12.5

CERTIFICACIONES/ APPROVALS

- EN 15154.2
- ANSI Z358.1.Z

DESCRIPCIÓN

El modelo de Ducha Steelpro INOX (BD-560 A). Posee todos sus componentes de Acero Inoxidable 304. Está diseñada para ser instalada en lugares cercanos a las fuentes de peligro como ambientes agresivos e industriales. No se recomienda el uso en ambientes marinos.

DESCRIPTION

The Steelpro stainless Shower model (BD-560 A). It has all its 304 Stainless Steel components. It is designed to be installed in places close to sources of danger such as aggressive and industrial environments. Use in marine environments is not recommended.

GARANTÍA

Ante cualquier defecto de fábrica, usted puede comunicarse con su distribuidor o escribirnos directamente a asistencia@steelprosafety.com. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión o agravio que se derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

WARRANTY

If there is any manufacturing defect or inconformity you can contact the nearest distributor or write us directly to: asistencia@steelprosafety.com. The distributor is not liable to any injury, grievance or personal or patrimonial detriment resulting from improper use of the product. Before using this device make sure it is suitable, adequate or safe for the use intended.

CARACTERÍSTICAS

Su composición la hace ideal para usos en lugares con riesgos químicos y líquidos, plantas de gases y de residuos líquidos. Ducha se activa manualmente mediante válvula de bola. El lavaojos posee además un filtro de regulación de caudal y su tapa de protección se abre mediante válvula de bola con placa de empuje. Diámetro de la tubería 1 pulgada. Salida y entrada de agua con conexión de 1¼". La ducha se activa manualmente mediante válvula de bola, diseñada de acero inoxidable de alta resistencia a la corrosión.

CHARACTERISTICS

Its composition makes it ideal for use in places with chemical and liquid risks, gas and liquid waste plants. Shower is manually activated by ball valve. The eyewash also has a flow regulation filter and its protection cover is opened by means of a ball valve with push plate. Pipe diameter 1 inch. Water inlet and outlet with 1¼" connection. The shower is activated manually by means of a ball valve, designed in stainless steel with high resistance to corrosion.

APLICACIÓN

Áreas industriales con procesos que tengan presencia de productos químicos, sólidos, líquidos y gases peligrosos. Sectores con alta polución.

USES

Industrial areas with processes that have the presence of hazardous chemicals, solids, liquids, and gases. Sectors with high pollution

ADVERTENCIAS

Observaciones: No seguir las recomendaciones del fabricante puede causar daños en el equipo. Ambientes altamente agresivos pueden causar desgaste de componentes por lo que es necesaria la constante verificación del estado del equipo.

WARNINGS

Observations: Failure to follow the manufacturer's recommendations may cause damage to the equipment. Highly aggressive environments can cause wear of components, so it is necessary to constantly check the equipment status.

CONDICIONES DE INSTALACIÓN

- El ingreso al equipo debe ser simple y sin obstáculos.
- Debe ser instalado cerca de las áreas de peligro
- El equipo debe contar con señalética y ser visible en el momento de la emergencia
- Presión hidráulica varía entre 20 - 120 PSI.
- El agua utilizada para la alimentación del equipo debe ser potable
- Con el fin de asegurar el correcto funcionamiento del equipo verificar que no se produzcan filtraciones en las conexiones.

INSTALLATION CONDITIONS


- Entry into the team should be simple and unhindered.
- Must be installed near danger areas
- The equipment must have signage and be visible at the time of the emergency.
- Hydraulic pressure varies between 20 - 120 PSI.
- The water used to feed the equipment must be potable.
- In order to ensure the correct operation of the equipment, verify that there are no leaks in the connections.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

- Se recomienda realizar el accionamiento de la ducha lavaojos una vez a la semana.
- Con un paño seco remover el polvo acumulado y el exceso de líquido producto del accionamiento.
- Verificar visualmente que el equipo posee todos sus componentes, protector de rociadores, palanca y pedal de accionamiento.
- Se recomienda revisar por lo menos una vez al año el estado de las válvulas de bola.

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

- It is recommended to operate the eyewash shower once a week.
- With a dry cloth, remove accumulated dust and excess liquid resulting from the drive.
- Visually verify that the equipment has all its components, sprinkler protector, lever and activation pedal.
- It is recommended to check the condition of the ball valves at least once a year.



REPUESTOS Y ACCESORIOS/ SPARE PARTS AND ACCESORIES

	Nombre producto/ Product name	SKU
	Rociador ducha (BD-550A)/ Shower Head (BD-550A)	253250010449
	Rociador lavaojos (BD-550A)/ Eyewash Sprinklers (BD-550A)	253250010447
	Manija de accionamiento/ Drive handle	250700010232

STEELPRO
SAFETY®

STEELPRO
SAFETY®

STEELPRO
SAFETY®